

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
水噴霧消火設備・泡消火設備

}

の概要表

水源	専用・兼用	種別	地下ピット・床置き・その他()			有効水量(当該設備用)			m ³			
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用		口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力							
			電圧	V	φ × L/min × m × kw							
	ユニット型	呼水装置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所						
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容量	L	ポンプ設置場所						
	高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式		加圧圧力	MPa	内容積	m ³			
屋内消火栓	1号	個	2号	個	易操作性1号		個	合計	個			
屋外消火栓	個		ホース	長さ m		本	表示灯		専用 ・ 兼用			
噴霧ヘッド	標準放射量 L/min ・ 標準放射圧力 MPa ・ 放射角度 °											
泡放出口	フォームヘッド 個 ・ フォームウォーターズプリnkラーヘッド 個											
	高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他() 個											
泡消火設備の方式		固定式(全域・局所) ・ 移動式			高発泡 ・ 低発泡		一斉開放弁		A 個			
泡消火薬剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡			貯蔵量	L	希釈容量濃度		%			
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他()										
放水(出・射)区域	区域数	最大	放水(出・射)面積 m ²		放水(出・射)量 L/min		放出体積 m ³					
	区域	最小	放水(出・射)面積 m ²		放水(出・射)量 L/min		放出体積 m ³					
起動装置	ポンプ起動方式		自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他									
	起動感知方式		スプリnkラーヘッド・感知器・その他()						手動式開放弁			
自動警報装置		流水検知装置 A 個 ・ 圧力検知装置 個 ・ その他										
配管	立上がり管口径 A		材質			専用・兼用(設備)						
	止水弁			逆止弁			その他()					
ブースター	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力							補助水槽			
		φ × L/min × m × kw							m ³			
		φ × L/min × m × kw							m ³			
電源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路										
		DC V		AH	充電方式	トリクル・浮動		使用別	専用 ・ 共用			
	非常電源	自家発電設備		単相 ・ 三相 AC・DC V		kVA	使用別	専用 ・ 共用				
		蓄電池設備		DC V	AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用 ・ 共用			
		非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相 AC V								
配線	常用電源回路		露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他()									
	非常電源回路		耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他()									
	警報回路		耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他()									
	その他の回路		IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他()									
その他												

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記している欄は、該当事項を○で囲むこと。